

Traktor

Názov a typ ponúkaného tovaru VALTRA G135 Active

Výrobca Valtra Inc.

Požadovaný technický parameter	Hodnota ponúkaného technického parametru Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Nový dopravný prostriedok s emisnou normou Stage V	Áno
Kolesový univerzálny traktor:	
• pohon 4x4	Áno
• dopravná rýchlosť min. 40 km/hod	40
• Prevádzková hmotnosť traktora bez závaží min 5000 kg	5140
• Maximálna prípustná hmotnosť min 9500kg	9500
• Rázvor náprav max 2550 mm	2550
Motor:	
• Minimálne štvorvalcový	4
• Objem motora min 4,4 l	4,4
• Menovitý - Nominálny výkon bez navýšenia min 105 kW - t.j. výkon bez IPM, EPM, bez boost a pod.	105
• Otáčky motora pri max výkone max 2200 /min	2200
• Najvyšší krútiaci moment min 550 Nm	550
• Zabudovaný ohrievač chladiacej kvapaliny motora na 220 V	Áno
Predná náprava:	
• so 100% hydraulicky ovládanou uzávierkou	Áno
• odpružená	
• Predné natáčacie blatníky	
Prevodovka:	
• Mechanická	Áno
• Radenie pod záťažou Power shift – minimálne 6 prevodov v každej skupine	6
• Reverzačná, reverzor pod záťažou Power Shuttle	Áno
• Počet prevodov min 24 dopredu a 24 dozadu	24/24
Predná hydraulika a prípojné zariadenia:	
• Predné hydraulické okruhy nezávislé od zadných ovládané elektro joistickom - pre ovládanie predného trojbodového závesu, čelného nakladača, predného okruhu - a aj pre ovládanie III funkcie čelného nakladača	Áno
• Predný trojbodový záves (PTBZ) II kategória s rýchloupínačmi	Áno
• Predný hydraulický okruh	Áno
• Ovládanie predného trojbodového závesu aj na prednej maske traktora	Áno
Zadná hydraulika a prípojné zariadenia:	
• Zadný trojbodový záves II kategória s rýchloupínačmi	Áno
• Zdvihová sila zadného trojbodového závesu min. 60 kN	60
• Počet zadných hydraulických okruhov min. 3	3
• Vonkajšie ovládanie vývodového hriadeľa na blatníku	Áno
• Výmenná koncovka zadného vývodového hriadeľa 6 drážková, 35 mm	Áno
• Vonkajšie ovládanie trojbodového závesu na blatníku traktora	Áno
• Zadný vývodový hriadeľ otáčky min. 540/540E/1000 ot/min,	540/540E/1000
• Zadné ťahlo na vlečku výškovo rýchlo nastaviteľné, čap min. 38 mm	Áno 38 mm
• Zadný spodný záves pre návesy s guľou K80	Áno
• Dodávka hlavného čerpadla hydrauliky min. 110 l/minútu s tlakom min. 190bar	110l/min – 200bar
Kabína:	

• Odhlučnená s kúrením, vetraním, Klimatizácia • Odpružená, sedačka vodiča vyhrievaná, odpružená, otočná o 180° • Pracovné svetlá LED predné min. 4 ks a zadné min. 6 ks • Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, registračné osvetlenie, brzdivé svetlá, smerovky • Sedačka spolujazdca s bezpečnostným pásom • Výstražný trojuholník, 2 majáky, uzamykateľný uzáver palivovej nádrže, podkladací klin • Skrinka na náradie • Ochranný rám okolo strechy kabíny proti konárom • Presklená strecha vpredu pre lepší výhľad na čelný nakladač • Zadný stierač s ostrekovačom	Áno Áno 4 + 6 Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Kolesá – zadné min. 520 R38 a predné min. 420 R28	540/65R38 a 440/65R28
Zadné závažia v kolesách min. 500 kg	500
Predné závažie do predného Trojbodového závesu min. 500 kg (Betónový monoblok)	500
Alternátor so zvýšenou kapacitou min. 180A	180
Pomocný výstup tlakového vzduchu	Áno
Vzduchotlaková sústava s kompresorom + Vzduchotlakové brzdy 2 hadicový systém	Áno
Palivová nádrž min. 200 l	200
Súčasťou musí byť povinná výbava traktora podľa vyhlášky na premávku po pozemných komunikáciách	Áno

PRÍSLUŠENSTVO:

Čelný traktorový nakladač:

Názov a typ ponúkaného tovaru Q4M

Výrobca ALO Quicke

Požadovaný technický parameter	Hodnota ponúkaného technického parametru Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Nový	Áno
Ovládanie cez Joystick ovládaný z kabíny vodiča	Áno
Dosah v oku výložníka zdvihová výška min. 3790 mm	3790
Nosnosť 800 mm (na lopate) od oka výložníka min. 2150 kg	2380
Nosnosť v max výške min 1900 kg	2310
Vlastná hmotnosť výložníka min. 570 kg	575
Vyrovňovanie so samo vyrovňovaním – paralelogram	Áno
Lopata šírka min. 210 cm, objem min. 650 l	213cm/820 l
Paletizačné vidly, vidlice min. 110 cm, nosnosť min. 2000 kg	120 cm/ 2500 kg
III hydraulická funkcia a tlmič rázov	Áno
Multispojka pripájania hadíc	Áno
Musi byť dodané SK osvedčenie o evidencii a Technické osvedčenie nakladača	Áno

Traktorový náves min. 10 ton:

Názov a typ ponúkaného tovaru T663/1

Výrobca PRONAR

Požadovaný technický parameter	Hodnota ponúkaného technického parametru Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
nový traktorový náves s tandemovou nápravou	Áno
Najväčšia prípustná celková hmotnosť min 10000 kg	10000
Najväčšia konštrukčná hmotnosť min. 12000 kg	12000
Trojstranný sklápač s dvojitými bočnicami min. 600 + 600 mm	600 + 600
Objem korby min. 11 m3, korba vyrobená z pevnej ocele, protikorózna úprava	11,8

Výška ložnej plochy nad zemou max. 1280 mm	1250
Robustná konštrukcia vlastná hmotnosť min. 2700 kg	3100 kg
Prepravná rýchlosť min. 40 km/hod	40
Pneumatiky min. 14,5/18	15/70-18
Dvojhadicové vzduchové brzdy + ručná mechanická parkovacia brzda	Áno
Zadné čelo s výsypným okienkom	Áno
Oje s pripojením na guľu K80 do spodného závesu traktora	Áno
Podporné parkovacie klíny min. 2 ks	2 ks
Náves musí byť schválený pre premávku po verejných komunikáciách, S návesom musí byť dodané SK osvedčenie o evidencii	Áno

Hákový kontajnerový nosič za traktor:

Názov a typ ponúkaného tovaru T185

Výrobca PRONAR

Požadovaný technický parameter	Hodnota ponúkaného technického parametru Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
nový / Nosič na podvozku typu Traktorový náves	Áno
Podvozok so zdvojenou nápravou - výkyvnou	Áno
Hydraulicky ovládaná aretácia (zablokovanie) výkyvu zadnej nápravy z kabíny vodiča	Áno
Pripojenie ku traktoru do spodného závesu – ISO K80	Áno
Pripojenie na hydrauliku traktora pomocou rýchlospojok	Áno
Prevádzková vlastná hmotnosť nosiča min. 3000 kg	3245
Najväčšia prípustná celková hmotnosť min. 12000 kg	13000
Dovolená hmotnosť v bode spojenia max. 2500 kg	2000
Použiteľná dĺžka kontajnerov v rozmedzí min. 4100 – 5000 mm	4100-5050
Dĺžka nosiča bez kontajnera max. 6400 mm	6040
Prepravná rýchlosť min. 25 km/h	25
Výška háku – meniteľná v dvoch polohách, jedna z polôh musí byť v normalizovanej výške 1570 mm podľa DIN 30722	Áno
Manipulačné schopnosti – ťahovanie a skladanie kontajnerov – vyklápanie – sklápanie kontajnerov	Áno
dodané SK osvedčenie o evidencii	Áno

V Dolnom Kubíne dňa: 24.11.2025

V Oravskom Veselom dňa: 26.11.2025

Predávajúci:

Jaroslav Kecera, konateľ

Ing. Jozef Hajduch konateľ

stroje pre komunikáciu

Kupujúci: